

Спецификация на продукт

Спецификации



Автоматичен прекъсвач, Easy 9, 2P, 40 A, крива C, 6000 A

EZ9F35240

Основни

Обхват	Easy9
Приложение На Устройството	Защита
Тип Продукт Или Компонент	Миниатюрен прекъсвач
Poles	2P
Брой Защитени Полюси	2
[In] Номинален Ток	40 A
Тип На Мрежата	AC
Технология Изключвателно Устройство	Термо-магнитен
Крива	° C
Изключвателна Способност	6000 A Icp при 400 V AC 50 Hz в съответствие с IEC 60898-1 6000 A Icp при 230 V AC 50 Hz в съответствие с IEC 60898-1
Възможност За Изолация	Да в съответствие с IEC 60898-1

Допълнителни устройства

Честота На Мрежата	50 Hz
[Ue] Номинално Работно Напрежение	400 V AC 50 Hz
Магнитно Изключване	5...10 x In
[Uimp] Устойчивост На Импулсно Напрежение	4 kV
Индикатор За Позиция На Контakta	Да
Тип Управление	Щифт
Локална Сигнализация	Без
Монтажен Режим	Скоба
Монтажна Подпора	DIN шина
9 Мм Стъпки	4
Височина	82 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	74 mm
Механична Издръжливост	10000 cycles
Електрическа Устойчивост	4000 cycles
Свързване - Клеморед	Тип тунелни клеми (Отгоре или отдолу) 1...35 mm ² твърд Тип тунелни клеми (Отгоре или отдолу) 1...25 mm ² гъвкав
Затягащ Момент	3,5 N.m Отгоре или отдолу

Цена без ДДС

Защита От Земна Утечка	Без
------------------------	-----

Околна среда

Стандарти	IEC 60898-1
Степен На Защита Ip	IP20 IP40 (Модулна кутия)
Отговаряне На Тропически Изисквания	2 в съответствие с IEC 60068-2-30
Относителна Влажност	95 % при 55 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	-25...60 °C
Температура На Околната Среда За Съхранение	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	236 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	1,464 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	42
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,703 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric за доставяне на продукти с най-добрите в своя клас екологични резултати. Green Premium е обещание за спазване на най-новите разпоредби, прозрачност относно въздействията върху околната среда, както и рециклируеми продукти и продукти с ниско съдържание на CO₂.



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓ Без Живак
- ✓ Информация За Освобождаване От [RoHS](#)
- ✓ Продукт Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес

Съвместим

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Weee

При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Профил На Циркулярност

[Информация за излизане от употреба](#)